

PLOTTER DE CORTE
PROFESIONAL

TENETH

- Con base de apoyo
- Velocidad de corte de 500 mm/s
- Area de corte desde 60 a 1550 cm
- Fuerza de corte desde 500 a 1000gf
- Conexión USB / Incluye cable USB



Modelo
TH-1300XA



Modelo
TH-1600XA

Incluye **SOFT TENETH SIGMASTER**



Modelo
T24A

Panel de control y pantalla LCD.
Todas las funciones de configuración;
posicionamiento, velocidad,
fuerza, repeticiones, etc.
CON LECTOR OPTICO AUTOMATICO

Cortá toda clase de Materiales!!!

REFLECTIVOS

CARTULINA / PAPEL

VINILOS DE CORTE

TERMOTRANSFERIBLES

IMAN

ARENADO

PREIMPRESOS



CONSULTA ENVIOS A TODO EL PAIS



ventas@graphic-zone.com.ar // WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

LINEAS ROTATIVAS 011.5353.5050 // 011.4911.9223 // GRITO DE ASENCIO 3618 - C.A.B.A.



salida USB



Alta Precisión



Pantalla Táctil



U-disk

Especificaciones Técnicas

MODELO	TH-1600XA	TH-1300XA	T-24A
Medio	Con soporte	Con soporte	Con soporte
Placa de Base	32 bits ARM7 CPU, 128 MB caché de alta velocidad de la memoria.	32 bits ARM7 CPU, 128 MB caché de alta velocidad de la memoria.	32 bits ARM7 CPU, 128 MB caché de alta velocidad de la memoria.
Panel de Control	11 botones, pantalla táctil LCD de 3 pulgadas	11 botones, pantalla táctil LCD de 3 pulgadas	11+2 botones, pantalla táctil LCD de 4 pulgadas
Controlador	Alta velocidad, gran motor paso a paso, precisión	Alta velocidad, gran motor paso a paso, precisión	Alta velocidad, gran motor paso a paso, precisión
Medios de anchura máxima	1600 mm	1300 mm	740 mm
Area máximo de corte	1550 mm	1205 mm	635 mm
Velocidad de corte	500 mm/s	500 mm/s	500 mm/s
Fuerza de corte	0-1000 gf (ajuste digital)	0-1000 gf (ajuste digital)	0-500 gf (ajuste digital)
Precisión de repetición	0.025 mm	0.025 mm	0.025 mm
Máximo espesor de corte	1 mm	1 mm	1 mm
Instrucciones	Compatible DM/PL/HP/GL	Compatible DM/PL/HP/GL	Compatible DM/PL/HP/GL
Conectividad	USB / tarjeta SD / Puerto Serie	USB / tarjeta SD / Puerto Serie	USB / tarjeta SD / Puerto Serie
Fuente de Alimentación	AC 220V / 110V / 50 Hz	AC 220V / 110V / 50 Hz	AC 220V / 110V / 50 Hz
Consumo de funcionamiento	80w	80w	80w
Hoja (Cuchilla)	Cuchilla importada TENETH	Cuchilla importada TENETH	Cuchilla importada TENETH
Entorno operativo	Temperatura 5-35 Humedad 30% - 70%	Temperatura 5-35 Humedad 30% - 70%	Temperatura 5-35 Humedad 30% - 70%
Tamaño de Embalaje	1900 x 350 x 440 mm	1595 x 350 x 410 mm	1050 x 350 x 410 mm
Peso Bruto	45 kg	33 kg	23 kg