



Desarrollada para la industria de sublimación textil, la Allwin E-180 5113 / 4720 imprime tus diseños para una amplia gama de aplicaciones: moda, prendas de vestir, ropa deportiva, accesorios, tapicería y puntos de venta.

Las impresiones con tinta de sublimación ALLWIN DS se trasladan fácilmente a la tela. Con bajo costo y alto rendimiento, optimizan la producción en serie obteniendo resultados impactantes con alta cobertura de tono. Las nuevas tintas Allwin de sublimación, con propiedades superiores de solubilidad, proporcionan un chorro de tinta más estable mejorando el rendimiento en la producción, permiten una impresión de alta calidad en una amplia gama de papeles de transferencia reduciendo costos operativos sin perder la calidad de impresión.

**E-180 5113 / 4720 | E-180 5113 / 4720x3**

Tecnología de impresión	Cabezales Advanced PrecisionCore TFP 2 cabezales   3 cabezales
Configuración de Nozzles	Hasta 400 nozzles por canal
Resolución Máxima	3 pass: 720x900dpi 60m <sup>2</sup> /h   720x900dpi 88m <sup>2</sup> /h 4 pass: 720x1200dpi 42m <sup>2</sup> /h   720x1200dpi 64m <sup>2</sup> /h 6 pass: 720x1800dpi 30m <sup>2</sup> /h   720x1800dpi 46m <sup>2</sup> /h 8 pass: 720x2400dpi 21m <sup>2</sup> /h   720x2400dpi 34m <sup>2</sup> /h
Tecnología de Gota	Gota más pequeña de 3,5pl. Tecnología de Gota Variable que produce 3 tamaños de gota distintos.
Interface de la Impresora	Puerto USB 2.0 estándar
Requisitos de PC	Windows 10, 8, 7, Vista o XP (64-bit)
Nivel de ruido acústico	Aprox. 59 dB de acuerdo a ISO 7779
Requisitos Eléctricos	Impresora Voltaje 200 – 240 VAC Frecuencia 50 – 60 Hz Corriente 10 A Secador Infrarrojo (Opcional) Voltage 200 – 240 VAC Frecuencia 50 – 60 Hz – Corriente 20 A

Peso y Dimensiones AxPxA	300 kg. Dimensiones 3110mm x 700mm x 380mm
Material	Rollo a rollo simple. Núcleo del material de 2" o 3". 80 Kg. Espesor desde 45 gsm hasta 3 mm. Sistema de enrollado automático con función giro y contra-giro.
Sistema de Calefacción del Material	Pre Impresión Off o 25 ° a 65 °C. Platina de Impresión Off o 25 ° a 65 °C. Post Impresión Off o 25 ° a 65 °C. Control independiente desde panel.
Área Imprimible	Ancho Máx.1850 mm Ancho Max. Imprimible 1800 mm
Requisitos del Ambiente	Temperatura: Operación 22 ° a 28 °C Almacenaje -10 ° a 40 °C Humedad Relativa: Operación 40 – 60% Almacenaje 5 – 85% (sin condensación)
Consumo	Operando Aprox. 650W. Secador Aprox. 1520W (opcional) Secador Infrarrojo Aprox. 3000W (opcional)
Tinta	Tinta de Sublimación Allwin DS 4 colores (C, M, Y, K)
Código Tinta Allwin DS	Botella de 1L Tinta Black D350.1013 Botella de 1L Tinta Cyan D350.1010 Botella de 1L Tinta Magenta D350.1011 Botella de 1L Tinta Yellow D350.1012